

# Catalogo Productos CCTV



**Catalogo ADS Edición Mayo 2007**

Los modelos o diseños del equipo de monitoreo están sujetos a cambio sin previo aviso

# **Sistemas de Monitoreo "DVR's"**



## ADS04-SR



<b>Cantidad de Canales</b>	4 canales
<b>FPS General</b>	30 FPS Divididos entre Canales Activos
<b>FPS por Canal</b>	7.5 FPS por Canal
<b>Capacidad de Grabación</b>	68Gb Estimados 6 días en Modo Smart Recording
<b>Sistema DVR</b>	Hupervision 4000 bajo Windows XP Home Edition
<b>Acciones Remotas</b>	Monitoreo, Manipulación PTZ y Visualización de Grabación

## ADS08-SR



<b>Cantidad de Canales</b>	8 canales
<b>FPS General</b>	60 FPS Divididos entre Canales Activos
<b>FPS por Canal</b>	7.5 FPS por Canal
<b>Capacidad de Grabación</b>	140 Estimados 12 días en Modo Smart Recording
<b>Sistema DVR</b>	Hupervision 4000 bajo Windows XP Home Edition
<b>Acciones Remotas</b>	Monitoreo, Manipulación PTZ y Visualización de Grabación

## ADS16-SR



<b>Cantidad de Canales</b>	16 canales
<b>FPS General</b>	120 FPS Divididos entre Canales Activos
<b>FPS por Canal</b>	7.5 FPS por Canal
<b>Capacidad de Grabación</b>	300Gb Estimados 24 días en Modo Smart Recording
<b>Sistema DVR</b>	Hupervision 4000 bajo Windows XP Home Edition
<b>Acciones Remotas</b>	Monitoreo, Manipulación PTZ y Visualización de Grabación

# **Cámaras Profesionales**



## 15-CB24



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	CCD 1/4 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.1 LUX
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	290mA
<b>Dimensiones</b>	103x52x56mm
<b>Peso</b>	250g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 15-CB25



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	1 LUX
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	150mA
<b>Dimensiones</b>	103x52x56mm
<b>Peso</b>	250g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 15-CB25NV-IR



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.2 LUX Sensible a Iluminación Infra Roja
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	130mA
<b>Dimensiones</b>	103x52x56mm
<b>Peso</b>	250g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 15-CC25NV-1



<b>Tipo</b>	Profesional con Micrófono Integrado
<b>Sensor</b>	DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.2 LUX Sensible a Iluminación Infraroja
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	130mA
<b>Dimensiones</b>	103x52x56mm
<b>Peso</b>	250g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 15-CC25NVD



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.1 LUX Sensible a Iluminación Infraroja
<b>Resolución</b>	480 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v / AC 24v
<b>Consumo de Poder</b>	150mA
<b>Dimensiones</b>	103x52x56mm
<b>Peso</b>	250g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 15-CB35NV



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	Super HAD CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.1 LUX
<b>Resolución</b>	480 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	200mA
<b>Dimensiones</b>	120x52x56mm
<b>Peso</b>	260g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 2CG363



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	Sony Super HAD CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.1 LUX Sensible a Iluminación Infraroja
<b>Resolución</b>	560 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v / AC 24v
<b>Consumo de Poder</b>	200mA
<b>Dimensiones</b>	70x50x80mm
<b>Peso</b>	300g
<b>Soporte Temperatura</b>	-5°C a +50°C

## 2CSG806



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	Sony CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.09 LUX
<b>Resolución</b>	480 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	200mA
<b>Dimensiones</b>	70x50x130mm
<b>Peso</b>	260g
<b>Soporte Temperatura</b>	-5°C a +50°C

## 2CG986H



<b>Tipo</b>	Profesional
<b>Sensor</b>	Sony DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.09 LUX
<b>Resolución</b>	480 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	AC 24v
<b>Consumo de Poder</b>	4w
<b>Dimensiones</b>	70x50x130mm
<b>Peso</b>	590g
<b>Soporte Temperatura</b>	-5°c a +50°c

# **Cámaras Bullet**



## 15-CM25H



<b>Tipo</b>	Bullet Interior y Exterior
<b>Sensor</b>	Sony DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.1 LUX
<b>Lente</b>	4mm
<b>Resolución</b>	480 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	150w
<b>Dimensiones</b>	26x89mm
<b>Peso</b>	170g
<b>Soporte Temperatura</b>	-20°C a +55°C

## 15-CM25CM-SH11



<b>Tipo</b>	Bullet Interior y Exterior
<b>Sensor</b>	CMOS
<b>Sensibilidad</b>	0 LUX con 11 Leds Infrarrojos
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	300w
<b>Dimensiones</b>	117x57x69mm
<b>Peso</b>	850g
<b>Soporte Temperatura</b>	-10°C a +45°C

## 2CG920AIR



<b>Tipo</b>	Bullet Interior y Exterior
<b>Sensor</b>	Sony CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0 LUX con 20 Leds Infrarrojos
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	300w
<b>Dimensiones</b>	117x57x69mm
<b>Peso</b>	850g
<b>Soporte Temperatura</b>	-10°C a +45°C

## 2CG923IR-4



<b>Tipo</b>	Bullet Interior y Exterior con Protección IP66
<b>Sensor</b>	Sony Super HAD CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0 LUX con 23 Leds Infrarrojos
<b>Lente</b>	4mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	500mm
<b>Dimensiones</b>	26x89mm
<b>Peso</b>	330g
<b>Soporte Temperatura</b>	-5°C a +60°C

## 2CG923IR-6



<b>Tipo</b>	Bullet Interior y Exterior con Protección IP66
<b>Sensor</b>	Sony Super HAD CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0 LUX con 23 Leds Infrarojos
<b>Lente</b>	6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	500mm
<b>Dimensiones</b>	26x89mm
<b>Peso</b>	330g
<b>Soporte Temperatura</b>	-5°c a +60°c

# Cámaras Mini



## 15-CG16



<b>Tipo</b>	Mini
<b>Sensor</b>	Sony DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	1 LUX
<b>Lente</b>	Pinhole 3.7mm
<b>Resolución</b>	480 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	110w
<b>Dimensiones</b>	31x36x29.7
<b>Peso</b>	70g
<b>Soporte Temperatura</b>	-10°C a +45°C

## 15-CG30



<b>Tipo</b>	Mini
<b>Sensor</b>	CCD 1/3 Blanco y Negro
<b>Sensibilidad</b>	0.05 LUX con Leds Infrarrojos
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	110mA
<b>Dimensiones</b>	44x45x28
<b>Peso</b>	95g
<b>Soporte Temperatura</b>	-10°C a +45°C

## 15-CG35A



<b>Tipo</b>	Mini con Micrófono Integrado
<b>Sensor</b>	Sony DSP CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	1 LUX
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	380 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	120w
<b>Dimensiones</b>	36x36x34mm
<b>Peso</b>	55g
<b>Soporte Temperatura</b>	-10°C a +45°C

## 15-CR25



<b>Tipo</b>	Mini Coin
<b>Sensor</b>	Sony CCD 1/4 a Color
<b>Sensibilidad</b>	1 LUX
<b>Lente</b>	Pinhole 3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	120w
<b>Dimensiones</b>	28x28x30mm
<b>Peso</b>	55g
<b>Soporte Temperatura</b>	-10°C a +45°C

# **Cámaras Domo**



## 15-CD35



<b>Tipo</b>	Domo
<b>Sensor</b>	CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0 LUX
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	200w
<b>Dimensiones</b>	94x70mm
<b>Peso</b>	750g
<b>Soporte Temperatura</b>	0°C a +50°C

## 2CG915DIR



<b>Tipo</b>	Domo
<b>Sensor</b>	Sony CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0 LUX con Leds Infrarrojos
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	350mA
<b>Dimensiones</b>	94x70mm
<b>Peso</b>	750g
<b>Soporte Temperatura</b>	0°C a +50°C

## 2CSG324



<b>Tipo</b>	Domo
<b>Sensor</b>	Sharp CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.01 LUX
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Líneas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	200w
<b>Dimensiones</b>	98x55mm
<b>Peso</b>	200g
<b>Soporte Temperatura</b>	-30°C a +60°C

## 2CG915DIR



<b>Tipo</b>	Domo
<b>Sensor</b>	Sony CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.01 LUX
<b>Lente</b>	3.6mm
<b>Resolución</b>	420 Lineas
<b>Fuente de Poder</b>	DC 12v
<b>Consumo de Poder</b>	200w
<b>Dimensiones</b>	98x65
<b>Peso</b>	200g
<b>Soporte Temperatura</b>	-5°C a +60°C

# **Domos PTZ**



## 15-CD51W



<b>Tipo</b>	Domo PTZ
<b>Sensor</b>	Sony CCD 1/3 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.1 LUX
<b>Resolución</b>	480 Lineas
<b>Iris/Focus</b>	Manual
<b>Zoom</b>	12x Óptimas
<b>Pan</b>	0° - 355°
<b>Tilt</b>	0 ° - 90°
<b>Protocolo</b>	Pelco D Sin Presets
<b>Ambientes</b>	Interior / Exterior
<b>Fuente de Poder</b>	AC 24v
<b>Peso</b>	3Kg

## 15-CD52W



<b>Tipo</b>	Domo PTZ
<b>Sensor</b>	Super HAD CCD 1/4 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.05 LUX
<b>Resolución</b>	420 Lineas
<b>Iris/Focus</b>	Automático / Manual
<b>Zoom</b>	22x Óptimas 10x Digitales
<b>Pan</b>	0° - 360°
<b>Tilt</b>	0 ° - 90°
<b>Protocolo</b>	Pelco D Con 64 Presets
<b>Ambientes</b>	Interior / Exterior
<b>Fuente de Poder</b>	AC 24v
<b>Peso</b>	3Kg

## 15-CD55NV



<b>Tipo</b>	Domo PTZ
<b>Sensor</b>	Super HAD CCD 1/4 a Color
<b>Sensibilidad</b>	0.01 LUX
<b>Resolución</b>	480 Lineas
<b>Iris/Focus</b>	Automático / Manual
<b>Zoom</b>	18x Opticales 12x Digitales
<b>Pan</b>	360°
<b>Tilt</b>	90° - 180° con Overturn
<b>Protocolo</b>	Pelco D Con 128 Presets
<b>Ambientes</b>	Interior / Exterior
<b>Fuente de Poder</b>	AC 24v
<b>Peso</b>	4Kg

# **Lentes para Cámara** **Auto Iris**



## 15-L020D



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	2.8mm
<b>Apertura</b>	120° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L040D



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	4mm
<b>Apertura</b>	92° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L060D



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	6mm
<b>Apertura</b>	53° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L080D



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	8mm
<b>Apertura</b>	40° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L120D



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	12mm
<b>Apertura</b>	28° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L160D



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	16mm
<b>Apertura</b>	21° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L02812ZD



<b>Tipo</b>	Vari-Focal Auto Iris
<b>Milímetros</b>	2.8mm a 12mm
<b>Apertura</b>	De 120 ° a 28° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L0308ZD



<b>Tipo</b>	Vari-Focal Auto Iris
<b>Milímetros</b>	3mm a 8mm
<b>Apertura</b>	De 92 ° a 40° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L0550ZD



<b>Tipo</b>	Vari-Focal Auto Iris
<b>Milímetros</b>	5mm a 50mm
<b>Apertura</b>	De 50° a 10° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

# **Lentes para Cámara** **Manual Iris**



## 15-L025F



<b>Tipo</b>	Manual Iris
<b>Milímetros</b>	2.5mm
<b>Apertura</b>	122° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales

## 15-L040F



<b>Tipo</b>	Manual Iris
<b>Milímetros</b>	4mm
<b>Apertura</b>	92° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales

## 15-L060F



<b>Tipo</b>	Manual Iris
<b>Milímetros</b>	6mm
<b>Apertura</b>	53° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales

## 15-L080F



<b>Tipo</b>	Manual Iris
<b>Milímetros</b>	8mm
<b>Apertura</b>	40° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales

## 15-L120F



<b>Tipo</b>	Manual Iris
<b>Milímetros</b>	12mm
<b>Apertura</b>	28° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales

## 15-L160F



<b>Tipo</b>	Auto Iris
<b>Milímetros</b>	16mm
<b>Apertura</b>	21° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales

## 15-L0308M



<b>Tipo</b>	Vari-Focal Auto Iris
<b>Milímetros</b>	3mm a 8mm
<b>Apertura</b>	De 92 ° a 40° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## 15-L0550M



<b>Tipo</b>	Vari-Focal Auto Iris
<b>Milímetros</b>	5mm a 50mm
<b>Apertura</b>	De 50° a 10° Estimados
<b>Usarse en Cámara</b>	Profesionales con Soporte Auto Iris

## **Accesorios CCTV**



## 15-PS09DC



<b>Tipo</b>	Centro de Carga
<b>Puertos</b>	9 puertos (9 Cámaras)
<b>Voltaje de Salida</b>	DC 12v 4amp.
<b>Usarse con Cámaras</b>	Todo Tipo

## 15-PS18DC



<b>Tipo</b>	Centro de Carga
<b>Puertos</b>	18 puertos (18 Cámaras)
<b>Voltaje de Salida</b>	DC 12v 5amp.
<b>Usarse con Cámaras</b>	Todo Tipo

## 15-RS485-232



<b>Tipo</b>	Convertidor de Interfaz
<b>Interfaz</b>	RS485 a RS232 (Db9 Serial)
<b>Usarse con Cámaras</b>	Domo PTZ

## 15-BA07



<b>Tipo</b>	Micrófono Externo (Pick up Box)
<b>Tipo de Micrófono</b>	Bi-Direccional
<b>Salida de Audio</b>	2v p-p

## 15-W104V



<b>Tipo</b>	Convertidor de Interfaz
<b>Conexión de Entrada</b>	4 Canales BNC (Rg59)
<b>Conexión de Salida</b>	1 Conector RJ45 (Rj45)
<b>Transmisión Máxima</b>	Hasta 600 metros